

P 09

FINITION

La bordure tricotée et élastique réalisée dans la technologie FIT-WRIST est agréable au toucher et s'adapte parfaitement à la forme du poignet, assurant un confort total de travail.



INSERT


MOLECULAR CAST FIBER

Le fil est fabriqué en technologie UHMWPE (polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé). La structure unique assure une résistance extraordinaire, une résistance élevée à l'abrasion et une faible absorption d'humidité.



ENROBAGE

PU-REFORMANCE est à base de polyuréthane pur sans ajout de silicone et de DMF. La formule unique et spongieuse offre une adhérence élevée et une prise ferme, même dans des conditions humides.



CARACTERISTIQUE

Gant de protection contre les coupures: léger et résistant. Fabriqué en nylon et fibre UHMWPE, assurant sécurité et confort d'utilisation. Renforcé entre le pouce et l'index, il offre une ergonomie et une prise ferme.

TAILLES 6-11

ENVIRONNEMENT sec

SECTEURS:

- ✓ Industrie du verre
- ✓ Industrie mécanique
- ✓ Électronique
- ✓ Industrie des plastiques
- ✓ Industrie automobile
- ✓ Industrie métallurgique

NORMES: EN 388:2016 (4X43D)
EN 420:2003+A1:2009

